

# PROFILEUSE GOUTTIERE CORNICHE



Garantie 2 ans

KWM Ironman

GMK 300/380 IRJ(5"/6")



Photos non contractuelles



## ➤ Equipement standard

## ➤ Caractéristiques

## ➤ Options

### Galets d'entraînement en polyuréthane

- ♦Évite de retirer le métal pendant le transport (moins de perte de matière première).
- ♦ Souplesse d'engagement.
- ♦Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation.

### Galets de profilage en acier chromé 0.002 mm

- ♦Profile tous les métaux standards sans ajustement (cf. matériaux recommandés).
- ♦Le montage flottant des galets de profilage équilibre la pression de manière uniforme.

### Système électrique et de contrôle

- ♦Motorisation : 12 Volts.
- ♦Sécurité : 2 boutons d'arrêt. d'urgence (coup de poing).

### Châssis en acier soudé

### Débobineur

- ♦Débobineur à galets nylon réglable en 300/380.

### Transformation 300 en 380

- ♦Opération rapide et précise, facilitée par un système ingénieux de goupille.

### Dimensions

- ♦Longueur : ..... 280 cm
- ♦Hauteur avec débobineur : ..... 87 cm
- ♦Largeur sans guillotine : ..... 61 cm
- ♦Largeur avec guillotine: ..... 80 cm

### Poids

- ♦Environ ..... 487 Kg

### Entraînement

- ♦Galets en polyuréthane entraînés par chaînes et pignons.

### Cisaille

- ♦Cisaille de type guillotine à chaîne.

### Vitesse

- ♦Environ 10 à 12 mètres/minute.

### Commandes Électriques

- ♦Marche avant en continu et coup par coup.
- ♦Marche arrière coup par coup.
- ♦Poste de commande à l'engagement et à la sortie.

### ➤ Matériaux recommandés : (en largeur de 300 à 380)

- Aluminium.....de 0,70 à 0,80 mm
- Acier laqué .....0,61 mm
- Acier galvanisé.....0,61 mm
- Cuivre.....dureté de 6 oz ¼
- Zinc.....0,65 mm

- Moteur 220 volts monophasé  
750 Watts

(sur commande uniquement)

- Système amovible de rainurage  
double (raidisseur)

- Roulettes + rails

- Chariot de transfert

- Dispositif de montage de la MCD1

- Trépieds réglables

### Distributeur exclusif

**Gutterfrance**  
La gouttière qui défie le temps

Z.I Est n°2

479 rue de l'Europe

60400 Noyon

Tél. : 03.44.44.28.48

Fax : 03.44.44.29.92

[www.gutterfrance.fr](http://www.gutterfrance.fr)

[contact@gutterfrance.fr](mailto:contact@gutterfrance.fr)