

# PROFILEUSE GOUTTIERE CARREE

Garantie 2 ans

KWM Ironman

GMK 300 IRC (5")



Photos non contractuelles

➤ <b>Équipement standard</b>	➤ <b>Caractéristiques</b>	➤ <b>Options</b>
<p><b>Galets d'entraînement en polyuréthane</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Évite de retirer le métal pendant le transport (moins de perte de matière première).</li><li>♦ Souplesse d'engagement.</li><li>♦ Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation.</li></ul> <p><b>Galets de profilage en acier chromé 0.002 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Profile tous les métaux standards sans ajustement (cf. <i>matériaux recommandés</i>).</li><li>♦ Le montage flottant des galets de profilage équilibre la pression de manière uniforme.</li></ul> <p><b>Système électrique et de contrôle</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Motorisation : 12 Volts.</li><li>♦ Sécurité : 2 boutons d'arrêt d'urgence (coup de poing).</li></ul> <p><b>Châssis en acier soudé</b></p> <p><b>Débobineur</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Débobineur à galets nylon.</li></ul>	<p><b>Dimensions</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Longueur : ..... 315 cm</li><li>♦ Hauteur avec débobineur : ..... 87 cm</li><li>♦ Largeur : ..... 61 cm</li></ul> <p><b>Poids</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Environ..... 350 Kg</li></ul> <p><b>Entraînement</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Galets en polyuréthane entraînés par chaînes et pignons.</li></ul> <p><b>Cisaille</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Cisaille de type guillotine à chaîne.</li></ul> <p><b>Vitesse</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Environ 10 à 12 mètres/minute.</li></ul> <p><b>Commandes Électriques</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Marche avant en continu et coup par coup.</li><li>♦ Marche arrière coup par coup.</li><li>♦ Poste de commande à l'engagement et à la sortie.</li></ul> <p><b>➤ Matériaux recommandés : (en largeur de 300)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Aluminium.....de 0,70 à 0,80 mm</li><li>-Acier laqué .....0,61 mm</li><li>-Acier galvanisé.....0,61 mm</li><li>-Cuivre.....dureté de 6 oz ¾</li><li>-Zinc.....0,65 mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Moteur 220 volts monophasé 750 Watts</b> (sur commande uniquement)</li><li>- <b>Système amovible de rainurage double (raidisseur)</b></li><li>- <b>Roulettes + rails</b></li><li>- <b>Chariot de transfert</b></li><li>- <b>Dispositif de montage de la MCD1</b></li><li>- <b>Trépieds réglables</b></li></ul> <div data-bbox="1117 1668 1444 2072" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"><p style="text-align: center;"><b>Distributeur exclusif</b></p><p style="text-align: center;"><i>La gouttière qui défie le temps</i></p><p style="text-align: center;">Z.I Est n°2 479 rue de l'Europe 60400 Noyon Tél. : 03.44.44.28.48 Fax : 03.44.44.29.92</p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.gutterfrance.fr">www.gutterfrance.fr</a> contact@gutterfrance.fr</p></div>