

# PROFILEUSE GOUTTIERE CORNICHE

Garantie 2 ans

KWM Ironman

GMK 300 IR Jr (5")



Photos non contractuelles

➤ <b>Équipement standard</b>	➤ <b>Caractéristiques</b>	➤ <b>Options</b>
<p><b>Galets d'entraînement en polyuréthane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Évite de retirer le métal pendant le transport (moins de perte de matière première).</li> <li>♦ Souplesse d'engagement.</li> <li>♦Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation.</li> </ul> <p><b>Galets de profilage en acier chromé 0.002 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Profile tous les métaux standards sans ajustement (cf. <i>matériaux recommandés</i>).</li> <li>♦Le montage flottant des galets de profilage équilibre la pression de manière uniforme.</li> </ul> <p><b>Système électrique et de contrôle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Motorisation : 12 Volts.</li> <li>♦Sécurité : 2 boutons d'arrêt d'urgence (coup de poing).</li> </ul> <p><b>Châssis en acier soudé</b></p> <p><b>Débobineur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Débobineur à galets nylon.</li> </ul>	<p><b>Dimensions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Longueur : ..... <b>210 cm</b></li> <li>♦Hauteur avec débobineur : ..... <b>87 cm</b></li> <li>♦Largeur : ..... <b>61 cm</b></li> </ul> <p><b>Poids</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Environ..... <b>315 Kg</b></li> </ul> <p><b>Entraînement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Galets en polyuréthane entraînés par chaînes et pignons.</li> </ul> <p><b>Cisaille</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Cisaille de type guillotine à chaîne.</li> </ul> <p><b>Vitesse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Environ 10 à 12 mètres/minute.</li> </ul> <p><b>Commandes Électriques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Marche avant en continu et coup par coup.</li> <li>♦Marche arrière coup par coup.</li> <li>♦Poste de commande à l'engagement et à la sortie.</li> </ul> <p><b>➤ Matériaux recommandés : (en largeur de 300)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aluminium.....de 0,70 à 0,80 mm</li> <li>-Acier laqué .....0,61 mm</li> <li>-Acier galvanisé.....0,61 mm</li> <li>-Cuivre.....dureté de 6 oz ¾</li> <li>-Zinc.....0,65 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Moteur 220 volts monophasé 750 Watts (sur commande uniquement)</b></li> <li>- <b>Système amovible de rainurage double (raidisseur)</b></li> <li>- <b>Roulettes + rails</b></li> <li>- <b>Chariot de transfert</b></li> <li>- <b>Dispositif de montage de la MCD1</b></li> <li>- <b>Trépieds réglables</b></li> </ul> <div data-bbox="1117 1668 1452 2072" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center; background-color: red; color: white; padding: 2px;"><b>Distributeur exclusif</b></p>  <p style="text-align: center;"><i>La gouttière qui défie le temps</i></p> <p style="text-align: center;">Z.I Est n°2 479 rue de l'Europe 60400 Noyon Tél. : 03.44.44.28.48 Fax : 03.44.44.29.92</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.gutterfrance.fr">www.gutterfrance.fr</a> contact@gutterfrance.fr</p> </div>