

PROFILEUSE GOUTTIERE TRAPEZE



Garantie 2 ans

KWM Ironman

GMK 330 IRT(5'')



Photos non contractuelles



➤ Equipement standard

➤ Caractéristiques

➤ Options

Galets d'entraînement en polyuréthane

- ♦Évite de retirer le métal pendant le transport (moins de perte de matière première).
- ♦ Souplesse d'engagement.
- ♦Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation.

Galets de profilage en acier chromé 0.002 mm

- ♦Profile tous les métaux standards sans ajustement (cf. matériaux recommandés).
- ♦Le montage flottant des galets de profilage équilibre la pression de manière uniforme.

Système électrique et de contrôle

- ♦Motorisation : 12 Volts.
- ♦Sécurité : 2 boutons d'arrêt. d'urgence (coup de poing).

Châssis en acier soudé

Débobineur

- ♦Débobineur à galets nylon.

Dimensions

- ♦Longueur : 320 cm
- ♦Hauteur avec débobineur : 87 cm
- ♦Largeur : 61 cm

Poids

- ♦Environ 510 Kg

Entraînement

- ♦Galets en polyuréthane entraînés par chaînes et pignons.

Cisaille

- ♦Cisaille de type guillotine à chaîne.

Vitesse

- ♦Environ 10 à 12 mètres/minute.

Commandes Électriques

- ♦Marche avant en continu et coup par coup.
- ♦Marche arrière coup par coup.
- ♦Poste de commande à l'engagement et à la sortie.

- Moteur 220 volts monophasé 750 Watts

(sur commande uniquement)

- Système amovible de rainurage double (raidisseur)

- Roulettes + rails

- Chariot de transfert

- Dispositif de montage de la MCD1

- Trépieds réglables

➤ Matériaux recommandés : (en largeur de 330)

- Aluminium.....de 0,70 à 0,80 mm
- Acier laqué0,61 mm
- Acier galvanisé.....0,61 mm
- Cuivre.....dureté de 6 oz ¼
- Zinc.....0,65 mm

Distributeur exclusif



La gouttière qui défie le temps

Z.I Est n°2

479 rue de l'Europe

60400 Noyon

Tél. : 03.44.44.28.48

Fax : 03.44.44.29.92

www.gutterfrance.fr

contact@gutterfrance.fr