

PROFILEUSE GOUTTIERE NANTAISE


Garantie 2 ans

KWM Ironman

GMK 380 IR NT (6")



Photos non contractuelles



➤ Equipement standard	➤ Caractéristiques	➤ Options
<p>Galets d'entraînement en polyuréthane</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦Évite de retirer le métal pendant le transport (moins de perte de matière première). ♦ Souplesse d'engagement. ♦Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation. <p>Galets de profilage en acier chromé 0.002 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦Profile tous les métaux standards sans ajustement (cf. <i>matériaux recommandés</i>). ♦Le montage flottant des galets de profilage équilibre la pression de manière uniforme. <p>Système électrique et de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦Motorisation : 12 Volts. ♦Sécurité : 2 boutons d'arrêt d'urgence (coup de poing). <p>Châssis en acier soudé</p> <p>Débobineur</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦Débobineur à galets nylon. 	<p>Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦Longueur : 350 cm ♦Hauteur avec débobineur : 61 cm ♦Largeur : 87 cm <p>Poids</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦Environ : 485 Kg <p>Entraînement</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦Galets en polyuréthane entraînés par chaînes et pignons. <p>Cisaille</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦Cisaille de type guillotine à chaîne. <p>Vitesse</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦Environ 10 à 12 mètres/minute. <p>Commandes Électriques</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦Marche avant en continu et coup par coup. ♦Marche arrière coup par coup. ♦Poste de commande à l'engagement et à la sortie. <p>➤ Matériaux recommandés : (en largeur de 380)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aluminium.....de 0,70 à 0,80 mm -Acier laqué0,61 mm -Acier galvanisé.....0,61 mm -Cuivre.....dureté de 6 oz ¾ -Zinc.....0,65 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Moteur 220 volts monophasé 750 Watts (sur commande uniquement) - Système amovible de rainurage double (raidisseur) - Roulettes + rails - Chariot de transfert - Dispositif de montage de la MCD1 - Trépiers réglables <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center; background-color: red; color: white; padding: 5px;">Distributeur exclusif</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">La gouttière qui défie le temps</p> <p style="text-align: center;">Z.I Est n°2 479 rue de l'Europe 60400 Noyon Tél. : 03.44.44.28.48 Fax : 03.44.44.29.92</p> <p style="text-align: center;">www.gutterfrance.fr contact@gutterfrance.fr</p> </div>