PROFILEUSE GOUTTIERE DEMI RONDE

Garantie 2 ans

KWM Ironman

GMK DR 300 IR

CE

Photos non contractuelles



➢ Equipement standard

Galets d'entraînement en polyuréthane

♦Évite de retirer le métal pendant le transport (moins de perte de matière première).
♦ Souplesse d'engagement.
♦Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation.

Galets de profilage en acier chromé 0.002 mm

♦Profile tous les métaux standards sans ajustement (*cf. matériaux recommandés*).
♦Le montage flottant des galets de profilage équilibre la pression de manière uniforme.

Système électrique et de contrôle

♦Motorisation : 12 Volts.
♦Sécurité : 2 boutons d'arrêt d'urgence (coup de poing).

Châssis en acier soudé

Débobineur

♦Débobineur à galets nylon.

➢ Caractéristiques

Dimensions

♦Longueur : ..... **350 cm**
♦Hauteur avec débobineur : ..... **87 cm**
♦Largeur : ..... **61 cm**

Poids

♦Environ..... **520 Kg**

Entraînement

♦Galets en polyuréthane entraînés par chaînes et pignons.

Cisaille

♦Cisaille de type guillotine à chaîne.

Vitesse

♦Environ 10 à 12 mètres/minute.

Commandes Électriques

♦Marche avant en continu et coup par coup.
♦Marche arrière coup par coup.
♦Poste de commande à l'engagement et à la sortie.

➢ Matériaux recommandés : (en largeur de 300)

-Aluminium……de 0,70 à 0,80 mm
-Acier laqué ……0,61 mm
-Acier galvanisé…….0,61 mm
-Cuivre……dureté de 6 oz ¾
-Zinc……0,65 mm

➢ Options

- Moteur 220 volts monophasé 750 Watts
(sur commande uniquement)
- Roulettes + rails
- Chariot de transfert
- Dispositif de montage de la MCD1
- Trépieds réglables

Distributeur exclusif

Gutterfrance®
La gouttière qui défie le temps

Z.I Est n°2
479 rue de l'Europe
60400 Noyon
Tél. : 03.44.44.28.48
Fax : 03.44.44.29.92
www.gutterfrance.fr
contact@gutterfrance.fr