



# PROFILEUSE GOUTTIERE CARREE

Garantie 2 ans

KWM Ironman

GMK 300/380 IRC (5"/6")



Photos non contractuelles

➤ Equipement standard	➤ Caractéristiques	➤ Options
<p><b>Galets d'entraînement en polyuréthane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Évite de retirer le métal pendant le transport (moins de perte de matière première).</li> <li>♦ Souplesse d'engagement.</li> <li>♦Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation.</li> </ul> <p><b>Galets de profilage en acier chromé 0.002 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Profile tous les métaux standards sans ajustement (cf. matériaux recommandés).</li> <li>♦Le montage flottant des galets de profilage équilibre la pression de manière uniforme.</li> </ul> <p><b>Système électrique et de contrôle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Motorisation : 12 Volts.</li> <li>♦Sécurité : 2 boutons d'arrêt. d'urgence (coup de poing).</li> </ul> <p><b>Châssis en acier soudé</b></p> <p><b>Débobineur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Débobineur à galets nylon réglable en 300/380.</li> </ul> <p><b>Transformation 300 en 380</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Opération rapide et précise, facilitée par un système ingénieux de goupille.</li> </ul>	<p><b>Dimensions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Longueur : ..... 370 cm</li> <li>♦Hauteur avec débobineur : ..... 87 cm</li> <li>♦Largeur sans guillotine : ..... 61 cm</li> <li>♦Largeur avec guillotine: ..... 80 cm</li> </ul> <p><b>Poids</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Environ ..... 450 Kg</li> </ul> <p><b>Entraînement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Galets en polyuréthane entraînés par chaînes et pignons.</li> </ul> <p><b>Cisaille</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Cisaille de type guillotine à chaîne.</li> </ul> <p><b>Vitesse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Environ 10 à 12 mètres/minute.</li> </ul> <p><b>Commandes Électriques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦Marche avant en continu et coup par coup.</li> <li>♦Marche arrière coup par coup.</li> <li>♦Poste de commande à l'engagement et à la sortie.</li> </ul> <p><b>➤ Matériaux recommandés : (en largeur de 300 à 380)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aluminium.....de 0,70 à 0,80 mm</li> <li>-Acier laqué .....0,61 mm</li> <li>-Acier galvanisé.....0,61 mm</li> <li>-Cuivre.....dureté de 6 oz ¼</li> <li>-Zinc.....0,65 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moteur 220 volts monophasé 750 Watts (sur commande uniquement)</li> <li>- Système amovible de rainurage double (raidisseur)</li> <li>- Roulettes + rails</li> <li>- Chariot de transfert</li> <li>- Dispositif de montage de la MCD1</li> <li>- Trépieds réglables</li> </ul> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center; background-color: red; color: white; padding: 5px;"><b>Distributeur exclusif</b></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">La gouttière qui défie le temps</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Z.I Est n°2 479 rue de l'Europe 60400 Noyon Tél. : 03.44.44.28.48 Fax : 03.44.44.29.92</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">www.gutterfrance.fr contact@gutterfrance.fr</p> </div>