

PROFILEUSE GOUTTIERE TRAPEZE



KWM Ironman

GMK 380 IRT(6'')

Garantie 2 ans



Photos non contractuelles



➤ Equipement standard	➤ Caractéristiques	➤ Options
Galets d'entraînement en polyuréthane ♦Évite de retirer le métal pendant le transport (moins de perte de matière première). ♦ Souplesse d'engagement. ♦Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation. Galets de profilage en acier chromé 0.002 mm ♦Profile tous les métaux standards sans ajustement (cf. <i>matériaux recommandés</i>). ♦Le montage flottant des galets de profilage équilibre la pression de manière uniforme. Système électrique et de contrôle ♦Motorisation : 12 Volts. ♦Sécurité : 2 boutons d'arrêt. d'urgence (coup de poing). Châssis en acier soudé Débobineur ♦Débobineur à galets nylon.	Dimensions ♦Longueur : 320 cm ♦Hauteur avec débobineur : 87 cm ♦Largeur : 61 cm Poids ♦Environ 510 Kg Entraînement ♦Galets en polyuréthane entraînés par chaînes et pignons. Cisaille ♦Cisaille de type guillotine à chaîne. Vitesse ♦Environ 10 à 12 mètres/minute. Commandes Électriques ♦Marche avant en continu et coup par coup. ♦Marche arrière coup par coup. ♦Poste de commande à l'engagement et à la sortie.	- Moteur 220 volts monophasé 750 Watts (sur commande uniquement) - Système amovible de rainurage double (raidisseur) - Roulettes + rails - Chariot de transfert - Dispositif de montage de la MCD1 - Trépieds réglables
	➤ Matériaux recommandés : (en largeur de 380) -Aluminium.....de 0,70 à 0,80 mm -Acier laqué0,61 mm -Acier galvanisé.....0,61 mm -Cuivre.....dureté de 6 oz ¾ -Zinc.....0,65 mm	

Distributeur exclusif

Gutterfrance
La gouttière qui défie le temps

Z.I Est n°2
479 rue de l'Europe
60400 Noyon
Tél. : 03.44.44.28.48
Fax : 03.44.44.29.92

www.gutterfrance.fr
contact@gutterfrance.fr