# PROFILEUSE GOUTTIERE CARREE

Garantie 2 ans

GUTTERFRANCE – KWM Ironman **GMK 300 IRC (5”)**

CE

Photos non contractuelles




## ➢ Equipement standard

**Galets d’entraînement en polyuréthane**

♦Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation.
♦ Souplesse d’engagement.

**Galets de profilage en acier chromé 0.002 mm**

♦Profile tous les métaux standards sans ajustement (*cf. matériaux recommandés*).
♦Le montage flottant des galets de profilage équilibre la pression de manière uniforme.

**Système électrique et de contrôle**

♦Motorisation : 12 Volts.
♦Sécurité : 2 boutons d’arrêt d’urgence (coup de poing).

**Châssis en acier soudé**

**Débobineur**

♦Débobineur à galets nylon.

**Système de rainurage intégré amovible.**

## ➢ Caractéristiques

**Dimensions**
♦Longueur : ..... **315 cm**
♦Hauteur avec débobineur : ..... **87 cm**
♦Largeur : ..... **61 cm**

**Poids**
♦Environ..... **350 Kg**

**Entraînement**
♦Galets en polyuréthane entraînés par chaînes et pignons.

**Cisaille**
♦Cisaille de type guillotine à chaîne.

**Vitesse**
♦Environ 10 à 12 mètres/minute.

**Commandes Électriques**
♦Marche avant en continu et coup par coup.
♦Marche arrière coup par coup.
♦Poste de commande à l’engagement et à la sortie.

## ➢ Matériaux recommandés : (en largeur de 300)

**-Aluminium……de 0,70 à 0,80 mm**
**-Acier laqué ……0,61 mm**
**-Acier galvanisé……0,61 mm**
**-Cuivre……dureté de 6 oz ¾**
**-Zinc……0,65 mm**

## ➢ Options

- ***Moteur 220 volts monophasé 750 Watts***
  *(sur commande uniquement)*
- ***Roulettes + rails***
- ***Chariot de transfert***
- ***Dispositif de montage de la coudeuse manuelle (MCD1)***
- ***Trépieds réglables***

**Distributeur exclusif**

Gutterfrance
*La gouttière qui défie le temps*
Z.I Est n°2 - 479 rue de l’Europe
60400 Noyon
Tél. : 03.44.44.28.48
SAS au Capital de 262 000,00 €
RCS Compiègne B395280142
www.gutterfrance.fr
contact@gutterfrance.fr